オイルレスフルオロカーボン回収装置

品　番	RM320	価　格	¥165,000	商品コード	212-1008

- フロン回収破壊法適合品
- デジタル表示
- ツインシリンダーコンプレッサー搭載
- 1馬力1バルブ操作
- エコ回収可能
- 自動停止機能
- R32冷媒対応
- セルフクリアリング機能
- 大型ファン内蔵
- 騒音値80dB以下
- ショルダーストラップ付
- 通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品

㊟フロン回収に関しては、回収業者として各都道府県知事への登録が必要となります。
また回収作業についてもガスの特性や機器の知識や経験が必要となりますのでフロン回収機のご購入に際して充分なご検討をお願い致します。

【仕　様】

項目	仕様
電　源	AC100V(50/60Hz)
回収冷媒の種類	CFC(R12、R502他)　HCFC(R22他)　HFC(R410A、R404A、R407C、R134a、R507A、R32他)
回　収　方　法	圧縮式・プッシュプル方式
使用温度範囲	0～40℃
真　空　到　達　度	-0.09MPa
重　量(kg)	10.5kg
寸　法(mm)	幅380mm×奥行250mm×高さ260mm
コンプレッサー	750W(50/60Hz)・1HP　ツインシリンダー式オイルレス
消　費　電　力	500W/475W(50/60Hz)
運転電流・始動電流	9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A
回　収　容　器	フロン回収容器(フロートセンサー付)FC3(24L)、RMB24-3(¥58,000)
作　業　種　類	液体回収・気体回収
付　属　品	1/4ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、ドライフィルター、吸入口フィルター、ショルダーベルト、取扱説明書

冷媒の種類	気体(g／分)	液体(g／分)
R22	200(※)	2700
R410A	220	3500

回収能力の数値は当社の実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
※ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。